

Tlačiarne radu HP LaserJet 4250/4350



S touto spoločnosťou, používateľsky prístupnou čiernobielou tlačiarňou radu LaserJet, ktorá poskytuje vynikajúci výkon, rýchlu tlač a rýchly výstup prvej strany, rozšíritelné funkcie a príslušenstvo pre potreby pracovných skupín, dosiahnete oveľa viac.

Pre obchodných používateľov v pracovných skupinách 10 – 20 ľudí v podniku, veľkých, stredných a malých organizáciach ponúka tlačiareň radu HP LaserJet 4250/4350 možnosť zvýšiť produktivitu a výkon vďaka jej rýchlosťi, spoločnosti, rozšíritelnosti a jednoduchej obsluhe.



HP LaserJet 4250/n
a HP LaserJet 4350/n

Rýchla tlač, spracovanie a trvalo vysoký výkon zvyšujú produktivitu pracovných skupín.

- Dokázať viac s rýchlosťou tlače až 43 str./min. s tlačiarňami radu HP LaserJet 4250 a až 52 str./min. s tlačiarňami radu HP LaserJet 4350.
- Žiadny stratený čas pri čakaní na zahrievanie tlačiarne, pretože technológia okamžitého nábehu zabezpečuje výstup prvej strany do ôsmich sekúnd.
- Budete efektívnejší vďaka výkonnému procesoru 460 MHz, ktorý umožňuje tlač zložitých dokumentov s rýchlejším návratom k aplikácii.
- Vytvorte konzistentný, profesionálny a kvalitný výstup s presným rozlíšením 1 200 dpi pri najvyššej rýchlosťi v režime najlepší.
- Zažite zaručený výkon s pracovným využitím tlačiarnej radu HP LaserJet 4250 až 200 000 strán za mesiac a 250 000 strán s tlačiarňami radu HP LaserJet 4350.



HP LaserJet 4250tn/dtn
a HP LaserJet 4350tn/dtn

Jednoduché riešenie pre tlačové potreby pracovných skupín.

- Jednoduchý štvoriadkový grafický displej poskytuje úplnú kontrolu funkcí tlačiarne.
- Ušetrte čas a peniaze s funkciou HP Web Jetadmin, ktorá umožňuje jednoduchú sieťovú inštaláciu¹, s diagnostikou a opravou chýb na diaľku.
- Nastavenia konfigurácie na diaľku a upozornenia cez e-mail pomocou zabudovaného web servera, ktorý poskytuje jednoduchý prístup cez štandardný webový prehliadač.
- Maximalizujte výstup s tonerovou kazetou na 10 000 a 20 000 strán a jednoduchým sledovaním jednoducho sledujte hladiny spotrebného materiálu pomocou technológie tlače HP Smart Printing Technology².



HP LaserJet 4250dtnsl
a HP LaserJet 4350dtnsl

Prispôsobte si túto tlačiareň širokou škálou rozšíritelného príslušenstva, aby ste naplnili svoje jedinečné potreby.

- S tlačiarňami radu HP LaserJet 4250 jednoducho rozširte štandardnú pamäť zo 48 MB RAM na 512 MB a zo 64 MB na 512 MB s tlačiarňami radu HP LaserJet 4350.
- Zdieľajte rýchlu a spoločnosťou tlač vďaka zabudovanému tlačovému serveru HP Jetdirect 620n pre Fast Ethernet 10/100Base-TX1.
- Využite flexibilnú konektivitu prostredníctvom dvoch otvorov EIO a riešení CompactFlash pre väčšinu sieťových prostredí.
- Zvýšte vstupnú kapacitu tlačiarne na maximum 3 100 listov pomocou voliteľných zásobníkov.
- Budete efektívnejší vďaka voliteľnej jednotke pre obojstrannú tlač³, podávaču obálok a zošívaciačky/stohovača⁴ na 500 listov.

¹ Zabudovaná sieťová karta je k dispozícii len pri modeloch n, tn, dtn a dtnsl.

² Použitie originálneho spotrebného materiálu HP zabezpečí dostupnosť všetkých tlačových funkcií tlačiarnej HP.

³ Standard pri modeloch dtn/dtnsl.

⁴ Standard pri modeli dtnsl.

Výnimočný výkon, ktorý zvýši produktivitu vašej pracovnej skupiny

HP technológie – riešenia, na ktoré sa môžete spoľahnúť

Rýchle výsledky s technológiou okamžitého nábehu od HP

Naša jedinečná technológia okamžitého nábehu ponúka čas výstupu prvej strany menej ako 8 sekúnd pri studenom aj pri teplom štarte u obidvoch tlačiarí HP LaserJet 4250 a HP LaserJet 4350. Nie je potrebný žiadny čas na zahriatie a tlačiareň sa okamžite vráti do úsporného režimu bez spotrebovávania energie, čo šetrí vaše peniaze. Pritom má veľmi nízku hladinu hluku, a tak vás nebude rušíť.

Vynikajúca kvalita tlače pomocou technológie HP Smart Printing Technology¹

Inteligentné funkcie zlepšujú kvalitu tlače, zjednodušujú inštaláciu kazety a správu spotrebného materiálu:

- Dynamické elektro-fotografické nastavenia a funkcia „bez pretrepania“ zaisťujú trvalú kvalitu tlače počas životnosti kazety
- Monitorovanie stavu spotrebného materiálu a aktívne e-mailové upozornenia v prípade nízkej hladiny náplne zabezpečujú maximálnu dobu prevádzky pri minimálnom zásahu používateľa
- Hodnotenie tlačových úloh a sledovanie dát o používaní kazety umožňujú lepšiu reguláciu nákladov

¹ Používanie originálneho spotrebného materiálu HP zaručuje dostupnosť všetkých funkcií tlače HP

Tlačová kazeta HP typu všetko-v-jednom

- Tlačová kazeta je vytvorená ako uzavretá jednotka obsahujúca toner, bubon a vývojku, takže sa vymieňa len celá jednotka. Pri výmene tlačovej kazety sa zároveň vymenia aj všetky prvky dôležité pre spracovanie obrazu, čím sa zabezpečí optimálna kvalita tlače počas životnosti tlačiarne.
- Upevnenie tlačovej kazety HP je veľmi jednoduché a nevyžaduje technickú zručnosť.
- Magnetické tesnenia chránia pred unikáním tonera, čím sa tlačiareň a papier udržiavajú čisté.

Tlačové kazety s nabíjacimi valcami pre bezpečnejšie životné prostredie

Technológia nabíjajúcich valcov od HP používa valec, ktorý je v príamom styku so zobrazovacím bubnom a nepoužíva korónové drôty. Priamy prenos elektrických nábojov na bubon tak nevytvára žiadne ozónové emisie. A žiadne drôty znamenajú žiadne ručné čistenie, čo šetrí váš čas a peniaze.

Nástroje na správu, ktoré uspokoja potreby pracovných skupín

Využite jednoduchšiu obsluhu

Tlačiarne radu HP LaserJet 4250 a 4350 obsahujú moderné hardvérové a softvérové funkcie, ktoré dokážu škálovať správu zariadení – od rozhodujúceho samotného zariadenia až po kompletnú sieť pripojených periférnych zariadení.

- Zabudovaný web server HP poskytuje priamy prístup k tlačiariam radu HP LaserJet 4250 a 4350 v sieti a umožňuje plnú kontrolu pri ich konfigurácii a upozornení e-mailom na diaľku, monitorovanie stavu a diagnostiku problémov
- Funkcia HP Web Jetadmin umožňuje inštaláciu ovládačov, konfiguráciu, diagnostiku a aktívnu správu všetkých vašich sieťových periférnych zariadení na diaľku zo štandardného webového prehliadača.
- Problémy so zariadením sa môžu rýchlo vyriešiť pomocou priameho prístupu k potrebným svojpomocným informáciám prostredníctvom internetu.

Stručný prehľad radu

Tlačiareň HP LaserJet 4250: Q5400A

- Až 43 str./min.
- 48 MB RAM (max. 512 MB)
- 1 200 x 1 200 dpi
- PCL 6, PCL 5e, PSIII
- Viacúčelový zásobník na 100 listov, vstupný zásobník na 500 listov
- EMS, EVM
- Veľkokapacitná tlačová kazeta, výťažnosť až 10 000 strán²

Tlačiareň HP LaserJet 4250n: Q5401A

- Rovnaká ako HP LaserJet 4250 plus:
- Ďalších 16 MB RAM (64 MB)
- Interný tlačový server HP Jetdirect 620n Fast Ethernet EIO

Tlačiareň HP LaserJet 4250tn: Q5402A

- Rovnaká ako HP LaserJet 4250n plus:
- Vstupný zásobník na 500 listov

Tlačiareň HP LaserJet 4250dtn: Q5403A

- Rovnaká ako HP LaserJet 4250tn plus:
- Ďalších 16 MB RAM (80 MB)
- Automatická duplexná jednotka

Tlačiareň HP LaserJet 4250dtnsl: Q5404A

- Rovnaká ako HP LaserJet 4250dtn plus:
- Jednotka zošívacia/stohovača s doplnkovou výstupnou kapacitou 500 listov

² Dostupná tiež s výťažnosťou až 20 000 strán (Q5942X)

Odlišnosti radu

| | Tlačiareň radu HP LaserJet 4250 | Tlačiareň radu HP LaserJet 4350 | Prínosy tlačiarnej HP LaserJet 4350 |
|---------------------------|---|---|---|
| Veľkosť pracovnej skupiny | 10 -15 používateľov | 15 – 20 používateľov | Určená na splnenie vyšších požiadaviek pracovných skupín na výkon s vysokými nárokmi na tlač |
| Rýchlosť, A4 | 43 str./min. | 52 str./min. | Zlepšite svoju produktivitu veľmi rýchlu tlačou, ideálne pre pracovné skupiny s požiadavkami na sieťovú veľkoobjemovú tlač |
| Pamäť | 48 MB RAM (64 MB RAM pri modeloch n/tn, 80 MB RAM pri modeloch dtn/dtnsl) | 64 MB RAM (80 MB RAM pri modeloch n/tn, 96 MB RAM pri modeloch dtn/dtnsl) | Dosiahnite nový štandard s vyšším výkonom a vyššiu Produktivitu s veľkou zabudovanou pamäťou a rýchlejšou tlačou zložitých dokumentov |
| Mesačné pracovné využitie | 200 000 strán | 250 000 strán | Veľmi spôsobilé zariadenie pre veľké pracovné využitie umožňuje tlačiť veľké množstvá každý deň |

Príslušenstvo pre tlačiarne radu HP LaserJet 4250/4350



Tower Tray

Pridáva až 4 100 listov
(8 x zásobník na 500 listov + 1 x viacúčelový zásobník na 100 listov).
Podrobnejšie informácie nájdete na adrese:
www.hp.com/eur/gsc

Katalóg HP Global Solutions

Prístupná architektúra od HP umožňuje vytvorenie, dodanie a integráciu širokej škály podnikových tlačových riešení vyvinutých našou celosvetovou sieťou partnerov HP Global Solutions. Produkty sa môžu kombinovať, spájať, prispôsobovať tak, aby ste získali riešenie, ktoré potrebujete.

Riešenia zahŕňajú:

- E-formuláre a kancelárske potreby
- Prvky jednotnej komunikácie spoločnosti
- Tlač čiarových kódov a šekov (OCR a MICR)
- Tlač z balíkov SAP R/3 a ERP
- Zabezpečená tlač pomocou inteligentných kariet
- Tlač na báze hostiteľa
- Tlač a kopírovanie s regulovaním nákladov
- Počítanie tlačových úloh a špeciálne priemyselné riešenia.

Viac informácií nájdete na www.hp.com/eur/gsc

Tlačiareň HP LaserJet 4350: Q5406A

- Až 52 str./min.
- 64 MB RAM (max. 512 MB)
- 1 200 x 1 200 dpi
- PCL 6, PCL 5e, PSIII
- Viacúčelový zásobník na 100 listov, vstupný zásobník na 500 listov
- EMS, EVM
- Veľkokapacitná tlačová kazeta, výťažnosť až 10 000 strán³

Tlačiareň HP LaserJet 4350n: Q5407A

- Rovnaká ako HP LaserJet 4350 plus:
 - Ďalších 16 MB RAM (80 MB)
 - Interný tlačový server HP Jetdirect 620n Fast Ethernet EIO

Tlačiareň HP LaserJet 4350tn: Q5408A

- Rovnaká ako HP LaserJet 4350n plus:
 - Vstupný zásobník na 500 listov

Tlačiareň HP LaserJet 4350dtn: Q5409A

- Rovnaká ako HP LaserJet 4350tn plus:
 - Ďalších 16 MB RAM (96 MB)
 - Automatická duplexná jednotka

Tlačiareň HP LaserJet 4350dtnsl: Q5410A

- Rovnaká ako HP LaserJet 4350dtn plus:
 - Jednotka zošívacia/stohovača s doplnkovou výstupnou kapacitou 500 listov

³ Dostupná tiež s výťažnosťou až 20 000 strán (Q5942X)

Technické špecifikácie

| Technológia tlače | Monochromatická laserová tlač | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|--|----------|--------|------------|------------|---------------------------|--|------------|------------|---------------------------|--|------------|------------|---------------------------|--------------------------------------|------------|--------------|---------------------------|-------------------|-------------------|---|---|--------------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| Rýchlosť tlače | Tlačiarne radu HP LaserJet 4250: A4: až 43 str./min.; tlačiarne radu HP LaserJet 4350: A4: až 52 str./min. Výstup prvej strany: Menej ako 8 sekúnd Skutočná rýchlosť závisí od konfigurácie systému, použitého softvéru a zložitosti dokumentu. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Procesor | 460 MHz, 20KC MIPS Mikroprocesor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pamäť | Tlačiarne HP LaserJet 4250: 48 MB; tlačiarne HP LaserJet 4250n/tn: 64 MB; tlačiarne HP LaserJet 4250dn/dns: 80 MB Tlačiarne HP LaserJet 4350: 64 MB; tlačiarne HP LaserJet 4350n/tn: 80 MB; tlačiarne HP LaserJet 4350dn/dns: 96 MB Rozšíriteľná do 512 MB prostredníctvom 2 standardných otvorov DIMM s použitím technológie dvojnásobného výkonu pamäte (Double Data Rate) Voliteľné: vysokovýkonný pevný disk HP EIO 20 GB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kvalita tlače | Až 1 200 x 1 200 dpi (HP ProRes 1200), HP FastRes 1200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jazyky tlačiarne | HP PCL 6, HP PCL 5e, emulácia HP Postscript Level 3, PDF 1.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ekonomická tlač | Návrat do úsporného režimu po ukončení tlačovej úlohy vďaka technológií okamžitého nábehu (šetrí energiu, znižuje náklady), obojsmerná tlač a tlač viacerých strán na jeden list (šetrí papier) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Štíly/písma | Sada fontov 80 HP (plus gréčina, hebrejčina, cyrilika, arabčina) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pracovné využitie | Tlačiarne radu HP LaserJet 4250: až 200 000 strán za mesiac, tlačiarne radu HP LaserJet 4350: až 250 000 strán za mesiac | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Okraje tlače | Hore: 5 mm, vľavo: 5 mm, vpravo: 5 mm, dole: 5 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Manipulácia s médiami | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Vstup</th> <th>Kapacita</th> <th>Hmotnosť</th> <th>Formát</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zásobník 1</td> <td>Listy: 100</td> <td>60 – 200 g/m²</td> <td>A4, A5, B5 (JIS), Executive (JIS), 16k (195 x 270 mm), obálky (C5, DL, B5), 76 x 216 do 127 x 356 mm</td> </tr> <tr> <td>Zásobník 2</td> <td>Listy: 500</td> <td>60 – 120 g/m²</td> <td>A4, Letter, Legal, Executive, B5, A5 a vlastné rozmery 148 x 216 do 210 x 356 mm</td> </tr> <tr> <td>Zásobník 3</td> <td>Listy: 500</td> <td>60 – 120 g/m²</td> <td>Rovnaké formáty médií ako zásobník 2</td> </tr> <tr> <td>Zásobník 4</td> <td>Listy: 1 500</td> <td>60 – 120 g/m²</td> <td>A4, Letter, Legal</td> </tr> <tr> <td>Duplexná jednotka</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>A4, A5, Letter, Legal, Executive, B5</td> </tr> <tr> <td>Výstup: Listy: Základ. model/n/tn/dn: až 300 (250 licinou stranou dolu, 50 licinou stranou hore), model dnls: až 800 (750 licinou stranou dolu, 50 licinou stranou hore)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Duplexná tlač: Základ. model/n/ln: Automatické (voliteľné), model dnlts: Automatické (standardne)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | Vstup | Kapacita | Hmotnosť | Formát | Zásobník 1 | Listy: 100 | 60 – 200 g/m ² | A4, A5, B5 (JIS), Executive (JIS), 16k (195 x 270 mm), obálky (C5, DL, B5), 76 x 216 do 127 x 356 mm | Zásobník 2 | Listy: 500 | 60 – 120 g/m ² | A4, Letter, Legal, Executive, B5, A5 a vlastné rozmery 148 x 216 do 210 x 356 mm | Zásobník 3 | Listy: 500 | 60 – 120 g/m ² | Rovnaké formáty médií ako zásobník 2 | Zásobník 4 | Listy: 1 500 | 60 – 120 g/m ² | A4, Letter, Legal | Duplexná jednotka | – | – | A4, A5, Letter, Legal, Executive, B5 | Výstup: Listy: Základ. model/n/tn/dn: až 300 (250 licinou stranou dolu, 50 licinou stranou hore), model dnls: až 800 (750 licinou stranou dolu, 50 licinou stranou hore) | | | | Duplexná tlač: Základ. model/n/ln: Automatické (voliteľné), model dnlts: Automatické (standardne) | | | |
| Vstup | Kapacita | Hmotnosť | Formát | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zásobník 1 | Listy: 100 | 60 – 200 g/m ² | A4, A5, B5 (JIS), Executive (JIS), 16k (195 x 270 mm), obálky (C5, DL, B5), 76 x 216 do 127 x 356 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zásobník 2 | Listy: 500 | 60 – 120 g/m ² | A4, Letter, Legal, Executive, B5, A5 a vlastné rozmery 148 x 216 do 210 x 356 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zásobník 3 | Listy: 500 | 60 – 120 g/m ² | Rovnaké formáty médií ako zásobník 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zásobník 4 | Listy: 1 500 | 60 – 120 g/m ² | A4, Letter, Legal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Duplexná jednotka | – | – | A4, A5, Letter, Legal, Executive, B5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Výstup: Listy: Základ. model/n/tn/dn: až 300 (250 licinou stranou dolu, 50 licinou stranou hore), model dnls: až 800 (750 licinou stranou dolu, 50 licinou stranou hore) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Duplexná tlač: Základ. model/n/ln: Automatické (voliteľné), model dnlts: Automatické (standardne) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Manipulácia s papierom | Základ. model/n: viacúčelový zásobník na 100 listov, 1 x vstupný zásobník na 500 listov, voliteľné: zásobník na 500 alebo 1 500 listov (max. do 3 100 listov), duplexná jednotka, stohovač na 500 listov, zošívacia/stohovač (do 15 strán zošívacia/ do 500 listov stohovač). In: rovnaké ako pri základ. modeli/n, plus 1 x vstupný zásobník na 500 listov, voliteľné: zásobník na 500 alebo 1 500 listov, duplexná jednotka, stohovač na 500 listov, zošívacia/stohovač (do 15 strán zošívacia/ do 500 listov stohovač). dn: rovnaké ako pri modeli In, plus duplexná jednotka, doplnkový zásobník na 500 alebo 1 500 listov, stohovač na 500 listov, zošívacia/stohovač (do 15 strán zošívacia/ do 500 listov stohovač). dnls: rovnaké ako pri modeli dn, plus zošívacia/stohovač (do 15 strán zošívacia/ do 500 listov stohovač), voliteľné: zásobník na 500 alebo 1 500 listov, stohovač na 500 listov. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rozhranie a konektivita | Paralelný port vyhovujúci IEEE 1284-B, dve otvorené otvory EIO, vysokorychlosťny USB (kompatibilný so specifikáciami USB 2.0) Voliteľné: Interné tlačové servery HP Jetdirect 620n Fast Ethernet EIO, externé tlačové servery HP Jetdirect, sieťová karta HP Jetdirect EIO na pripojenie USB/sériové/LocalTalk, bezdrôtový adaptér Bluetooth pre tlačiarne HP bt1300, tlačový adaptér Bluetooth pre tlačiarne HP bt1300 (300 µs 1.1 alebo paralelné pripojenie), bezdrôtový interný tlačový server EIO HP Jetdirect 680n 802.11b, externý bezdrôtový tlačový server HP Jetdirect 380x 802.11b (USB 1.1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kompatibilita operačných systémov | Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0 (len paralelne a sieťové pripojenia), 2000, XP, Server 2003; Apple Mac OS 9.x a vyšší, OS X 10.1 alebo vyšší Voliteľné: OS/2, UNIX, Linux®, HP OpenVMS Naajnovšie tlačové ovládače a softvér pre všetky podporované operačné systémy sú k dispozícii na adrese http://www.hp.com/support/lj4250 alebo http://www.hp.com/support/lj4350 ; ak nemáte prístup na internet, pozrite si leták podpory, dodaný s tlačiarňou | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kompatibilita so sieťovými operačnými systémami | Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, XP 64-bitový, Server 2003; Novell® NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6.x; Apple Mac OS 8.6 a novšie; Red Hat Linux® 6.x a novšie; SuSE Linux 6.x a novšie; HP-UX 10.20, 11.x; Solaris™ 2.5x, 2.6, 7, 8, 9, 10 (len systémy SPARC); IBM® AIX 3.2.5 a novšie; MPE/iX Voliteľné: Microsoft® Windows® NT 4.0, 2000, XP, Server 2003; Apple Mac OS 9.x, OS X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Minimálne požiadavky na systém | Microsoft® Windows® 98: Pentium® 90, 16 MB RAM, mechanika CD-ROM; Windows Me: Pentium 150, 32 MB RAM, mechanika CD-ROM; Windows® NT 4.0: Pentium 90, 32 MB RAM, mechanika CD-ROM; Windows 2000: 133 MHz procesor, 64 MB RAM, mechanika CD-ROM; Windows XP: 233 MHz procesor, 64 MB RAM, mechanika CD-ROM; Windows Server 2003: 550 MHz procesor, 128 MB RAM (štandardná edícia), 220 MB volného priestoru na pevnom disku pre Windows, mechanika CD-ROM alebo pripojenie na internet, obojsmerný paralelný port vyhovujúci IEEE 1284, USB 1.1, USB (kompatibilný so specifikáciami 2.0) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Štandardný softvér | Tlačové ovládače a inštalačný softvér na CD (HP PCL 6, HP PCL 5e, PS, PPDs, HP LaserJet Utility, HP LaserJet Toolbox, softvér Macintosh); a inštalačný softvér (odkaz na softvér HP Web Jetadmin pre jednoduchú inštaláciu, konfiguráciu a ovládanie z bežného webového prehliadača). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ovládací panel | Intuitívna prevádzka a jednoduché vysvetlenie správ, rozšírený ovládaci panel pre riešenie kontextových problémov, grafický displej 4 x 20 s pomocnými funkciemi. Správy sa môžu zobrazovať v 20 jazykoch | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Požiadavky na napájanie | Vstupné napätie 220 – 240 V striedavého prúdu (± 10%), 50/60 Hz (± 3 Hz); 100 – 127 V striedavého prúdu (± 10%), 50/60 Hz (± 3 Hz) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spotreba elektriny | Tlačiarne radu HP LaserJet 4250: 680 W maximum (tlač); tlačiarne radu HP LaserJet 4350: 790 wattov maximum (tlač); tlačiarne radu HP LaserJet 4250/4350: 20 W maximum (pohotovostný režim); 13 W maximum (úsporný režim), 0,3 W maximum (VYP.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rozmery (š x h x v) (po vybalení/s balením) | Základ. model/n: 418 x 451 x 377 mm/600 x 500 x 540 mm; model In: 418 x 451 x 498 mm/720 x 600 x 557 mm, model dn: 418 x 533 x 498 mm/720 x 600 x 557 mm; model dnlts: 418 x 533 x 740 mm/752 x 628 x 1 033 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hmotnosť (po vybalení/s balením) | Základ. model/n: 22,7 kg/27 kg; model In: 29,7 kg/35 kg; model dn: 32,2 kg/37,5 kg; model dnlts: 36,7/49,6 kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Riadenie tlačiarne | HP Web JetAdmin, HP LaserJet Utility, zabudovaný web server HP, HP LaserJet Toolbox | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prevádzkové prostredie | Rozsah prostredia: Prevádzková teplota: 15 °C – 32 °C, odporúčaná prevádzková teplota: 10 °C – 32 °C, prevádzková vlhkosť: 10 % RH – 80 % RH, odporúčané prevádzková vlhkosť: 10 % RH – 80 % RH, teplota skladovania: 0 °C – 35 °C, vlhkosť skladovania: 10 %RH – 90 %RH, hladina tlaku podľa ISO 10926, akustický výkon: LwAd: Tlačiarne radu HP LaserJet 4250: 6,9 B(A) (tlač), 0,8 B(A) (úsporný režim), Tlačiarne radu HP LaserJet 4350: 7,1 B(A) (tlač), 3,8 B(A) (úsporný režim). Poloha operátora tlak zvuku: LpAm: Tlačiarne radu HP LaserJet 4250: 62 dB(A) (tlač), 30 dB(A) (úsporný režim); Tlačiarne radu HP LaserJet 4350: 64 B(A) (tlač), 30 B(A) (úsporný režim). Akustický tlak v pohotovostnej pozícii: LpAm: Tlačiarne radu HP LaserJet 4250: 55 dB(A) (tlač), 26 dB(A) (úsporný režim), Tlačiarne radu HP LaserJet 4350: 57 dB(A) (tlač), 26 dB(A) (pohotovostný režim) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Certifikáty výrobkov | Bezpečnostné certifikáty: Argentina (TUV S Mark-Rs.92/98/Ds.1009/98), Austrália (AS/NZ 3260), Kanada (cUL-CAN/CSA C22.2 č.60950-00), Čína (GB4943), Česká republika (CSN-IEC 60950-1EC 60825-1), Estónsko (EEI-EN60950-1EC 60825-1), EÚ (CE označenie-Smerica o nízkom napäti 73/23/EHS), Južna Afrika (IEC 60950-1EC60825-1), Litva (LS- IEC 60950-1EC 60825-1), Madarsko (MEEE- IEC 60950-1EC 60825-1), Nemecko (TUV- EN60950-1EC 60825-1), Japonsko (Zákon o vysielaní), Mexiko (NOM NYCE-NOM 019 SCFI), Poľsko (B-Mark- IEC 60950-1EC60825-1), Rusko (GOST R50377), Slovensko (IEC 60950-1EC60825-1), Slovinsko (SQI- IEC 60950-EN60825-1), USA (UL UL 60950, FDA-21 CFR Kapitola 1, podkapitola J pre lasery). Výrobok triedy 1 Laser/LED. EMC certifikáty: CISPR 22: 1997/EN 55022: 1998 trieda B, EN 61000-3-2: 2000, EN 61000-3-3: 1995, EN 55024: 1998, FCC čl. 47 CFR, časť 15 trieda B/ICES-003, vydanie 4/GB9254-1998, GB17625.1-2003, smernica EMC 89/336/EHS a smernica o nízkom napäti 73/23/EHS, podľa ktorého nesie označenie CE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Záruka | 1 rok záruky na mieste. K dispozícii sú doplnkové služby HP Care Pack (Balík starostlivosti HP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

<http://www.hp.com> <http://www.hp.sk>



©2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente podliehajú zmene bez upozornenia. Jediné záruky na výrobky a služby HP sú uvedené vo výslovných zárukach dokumentoch, ktoré sú dodávané spolu s týmto produktmi alebo službami. Žiadna informácia uvedená v tomto dokumente sa nemôže pokladať za vyjadrenie nejakej ďalšej záruky. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické alebo redakčné chyby, ani vynechané informácie v tomto dokumente.

Vydané v EMEA 06/06 5982-7320SKE

Informácie o objednávaní

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Tlačiarne radu HP LaserJet 4250 | Tlačiarne radu HP LaserJet 4250n |
| Q5400A | Tlačiarne radu HP LaserJet 4250 |
| Q5401A | Tlačiarne radu HP LaserJet 4250n |
| Q5402A | Tlačiarne radu HP LaserJet 4250n |
| Q5403A | Tlačiarne radu HP LaserJet 4250dn |
| Q5404A | Tlačiarne radu HP LaserJet 4250dns |
| | Tlačiarne radu HP LaserJet 4350 |
| Q5406A | Tlačiarne radu HP LaserJet 4350 |
| Q5407A | Tlačiarne radu HP LaserJet 4350n |
| Q5408A | Tlačiarne radu HP LaserJet 4350n |
| Q5409A | Tlačiarne radu HP LaserJet 4350dn |
| Q5410A | Tlačiarne radu HP LaserJet 4350dns |

Príslušenstvo

| | |
|--------|--------------------------------------|
| Q2438B | Podávacia HP na 75 obalov |
| Q2439B | Automatická duplexná jednotka HP |
| Q2440B | Zásobník HP na 500 listov |
| Q2442B | Stohovač HP |
| Q2443B | Zošívacia/stohovač HP |
| Q2444B | Zásobník HP s kapacitou 1 500 listov |
| Q2445B | Stojan tlačiarne HP |

Spotrebny materiál

| | |
|--------|---|
| Q5942A | Inteligentná tlačová kazeta HP [®] |
| Q5942X | Inteligentná tlačová kazeta HP [®] |
| Q5421A | Súprava na údržbu HP 110 V (225 000 strán) |
| Q5422A | Súprava na údržbu HP 220 V (225 000 strán) |
| Q3216A | Kazeta na zakladanie HP (3 x 1 000 jednotiek) |

¹ 10 000 standardných strán podľa ISO/IEC 19752

² 20 000 standardných strán podľa ISO/IEC 19752

Pamäť

| | |
|--------|------------------------------|
| Q7715A | 64 MB 100-pinová DDRAM DIMM |
| Q7718A | 128 MB 100-pinová DDRAM DIMM |
| Q7719A | 256 MB 100-pinová DDRAM DIMM |
| Q7720A | 512 MB 100-pinová DDRAM DIMM |
| J6073A | Pevný disk EIO 20 GB |

Konektivita (výber)

| | |
|--------|--|
| J7961A | Tlačový server HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec |
| J7934A | Interný tlačový server HP Jetdirect 620n Fast Ethernet EIO (10/100/1000x) |
| J7960A | Interný tlačový server HP Jetdirect 625n Gigabit EIO (10/100/1000x) |
| J7951A | Externý tlačový server HP Jetdirect ew2400 Fast Ethernet kábley a bezdrôtový 802.11g |
| J6072A | Tlačový adaptér HP bt1300 Bluetooth (rozhranie USB 1.1 alebo paralelný port) |

Služby a podpora

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Tlačiarne radu HP LaserJet 4250 | Inštalačia |
| H5479A/E | Nasledujúci deň na mieste, 3 roky |
| H4475A/E | Na mieste do 4 hodín, 3 roky |
| UC742A/E | Inštalačia |
| U3469A/E | Nasledujúci deň na mieste, 3 roky |
| U3470A/E | Na mieste do 4 hodín, 3 roky |
| UC742A/E | Inštalačia |

